





Forside



Fra siden



Bagside

PARK LITE er den mindste, letteste og mest pålidelige elektroniske parkeringskive til dato. **PARK LITE** monteres i forrudens nederste højre hjørne. Med **PARK LITE** behøver du ikke tænke på at stille p-skiven. **PARK LITE** er designet og udviklet i Danmark og tåler ekstreme temperaturer, både kulde og

varme. **PARK LITE** leveres som standard med sort front. Udførlig monterings- og brugsvejledning er indlagt i æsken sammen med klæbebepuder og renseserviet.

Vejl. udsalgspris: 399,-



Ekstra klæbebepuder og renseserviet

PARK LITE leveres i display med 10 stk. Boksen fungerer som display ved, at øverste del forsigtigt afrides langs den perforerede linje, og låget foldes op og sikres bagtil. **PARK LITE** ligger i en papæske

med papindlæg, hvori batteri med holder er placeret. Æsken indeholder desuden en manual og en renseserviet. Display og æske er forsynet med hver sin påtrykte EAN-kode.



Display/boks lukket



Display/boks åben



Æsken udvendigt



Æsken indvendigt

Specifikationer

Mål (LxBxH, cm)

1 stk. uden emballage, med front	10,0 x 7,7 x 1,8
1 stk. med emballage	17,5 x 10,5 x 2,1
10 stk. med emballage i display/boks	23,3 x 18,0 x 11,3
1 x display i inderkasse	24,0 x 19,0 x 12,5
6 x display med inderkasse i yderkasse	55,4 x 24,0 x 23,6

Vægt (gram)

1 stk. uden emballage	62 g
1 stk. med emballage	120 g
10 stk. med emballage i display	1306 g
1 x display i inderkasse	1504 g
6 x display med inderkasse i yderkasse	9370 g

Batteri (knapcelle)

Type	CR-2450 - 3 volt
Levetid	ca. 2 år

Ur

Gennemsnitlig nøjagtighed	± 2 min./2 år
Reaktionstid parkeringstilstand	ca. 20 sek.
Reaktionstid ud af parkeringstilstand	ca. 20 sek.

Temperaturområde

Testet til og fra	-20°C / +75°C
-------------------	---------------

Materialer

Skal, enhed	>ABS<
Front	>PMMA<

Certifikater / klassificering

Godkendelse

PARK LITE er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS11 på forsiden.

CE-mærkning

Med CE-mærket erklærer Needit ApS, at vores product opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver.

Med CE-mærket garanterer producenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

PARK LITE er i overensstemmelse med (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) og (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).

WEEE

Elektriske og elektroniske komponenter (EEE) og materialer kan være farlige og skadelige for sundhed og miljø og skal bortskaffes korrekt.



Varenumre og EAN-koder

1 PARK LITE med sort front i emballage

Varenummer	1410
EAN-kode	5711157014103

1 display med 10 PARK LITE i emballage

Varenummer	1450
EAN-kode	5711157014509

6 display a 10 stk. i yderkasse Varenummer

Varenummer	1550
EAN-kode	5711157015506

Sæt med klæbebepuder i sort og renseserviet

Varenummer	25
EAN-kode	5711157001134

POP/POS

I forbindelse med markedsføringsmateriale til PARK LITE kan der mod betaling tilbydes flere forskellige løsninger. Det mest almindelige materiale omfatter skilte, der står eller hænger, plakater, hyldesvirpene,

hang tabs, rollups, m.m. Af det mere spektakulære materiale kan nævnes facade-/stilladsprint og reklamefilmspots, og ellers er det kun fantasien, der sætter grænser.